Accessori
Optionals
Accessories
Zübehor
Accesorios

- > Caricabatterie per batteria al litio Akku Power
- > Battery charger for Li-Ion Battery Akku Power
- > Schnellladegerät für Li-Ion-Akkus Akku Power
- > Chargeur pour batterie Li-Ion Akku Power
- > Cargador de batería para batería Li-Ion Akku Power

- > Batteria Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
- > Akku Power SP3 Battery 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
- > Li-Ion-Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah
- > Batterie Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion
- > Batería Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion

Caratteristiche tecniche

Tipo di collo	**Piano (lunghezza min. 120mm)** **Tondo (diametro min. 700mm)**
Tipo di reggia utilizzabile	**PP/PET**
Larghezza reggia	**Da 10 mm a 16 mm**
Spessore reggia	**da 0.5 mm a 1.10 mm**
Tensione max reggia	**2.750 N**
Settaggio “SOFT”	**500 N**
Velocità tensionamento	**15 mt/min.**
Tipo di chiusura	**Saldatura a vibrazione**
Peso	**3.7 Kg. (inc. batteria)**
Batteria	**Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion**
Codice di ordinazione	**155.990.830**

Specifications

Package type	**Flat surface (min. lenght 120 mm)** **Round surface (min. diam. 700 mm)**
Strap quality	**PP/PET**
Strap width	**From 10 mm up to 16 mm**
Strap thickness	**From 0.5 mm up to 1.10 mm**
Max. Tension	**2.750 N**
“SOFT” mode	**500 N**
Max. tension speed	**15 mt/min.**
Joint type	**Friction weld seal**
Weight	**3.7 Kg. (inc. battery)**
Battery	**Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion**
Order code	**155.990.830**

Technische Eingenschaften

Packstücke	**Ebene Oberfläche (min. Länge 120 mm)** **Runde Oberfläche (Ø min. 700 mm)**
Bandqualität	**PP/PET**
Bandbreite	**10 - 16 mm**
Bandstärke	**0,5 mm - 1,1 mm**
Max. Umreifungsspannung	**2.750 N**
“SOFT”	**500 N**
Max. Spanngeschwindigkeit	**15 m/min.**
Verschlusstyp	**Reibschweissung**
Gewicht mit Batterie	**3,7 kg (inkl. Akku)**
Akku	**Li-Ion-Akku Power SP3 14,4 V, DC, 4,0 Ah**
Bestell – Nummer	**155.990.830**

Caractéristique techniques

Type de colis	**Plat (minimum 120 mm)** **Rond (diamètre minimum 700 mm)**
Matèriau feuillard	**PP/PET**
Larger feuillard	**10 mm - 16 mm**
Épaisseur feuillard	**0.5 mm - 1.10 mm**
Tension max.	**2.750 N**
“SOFT”	**500 N**
Vitesse tension	**Près 15 mt/min**
Type de soudure	**Soudure à friction**
Poids	**3.7 Kg (avec batterie)**
Batterie	**Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion**
Code article	**155.990.830**

Características Técnicas

Tipo de paquete	**Plano (min. 120 mm)** **Redondo (Ø min. 700 mm)**
Tipo de flejes	**PP/PET**
Anchos flejes	**10 mm - 16 mm**
Grosor flejes	**0.5 mm - 1.10 mm**
Tensión máx	**2.750 N**
“SOFT”	**500 N**
Velocidad max. de tensión	**15 mt/min.**
Tipo de cierre	**Soldadura de vibración**
Peso	**3.7 Kg. (incluyendo batería)**
Bateria	**Akku Power SP3 14.4 Vdc - 4.0 Ah Li-Ion**
Código pedido	**155.990.830**

SIAT S.p.A.

Via Puecher, 22 - 22078 Turate (CO) Italy
Tel +39.02.964951 • Fax +39.02.9689727
www.siat.com • siat@siat.com

Cod. pubbl.: ..SBC0022167

www.zen-arte.it

STRAPPING TOOLS

Reggiatrice a batteria per reggia in plastica
Battery Strapping Tool for PP/PET
Akkugerät für PP/PET-Umreifungsbänder
Cercleuse à batterie pour feuillard plastique
Flejadora de batería para fleje de PP/PET

MADEINITALY CE

Patent pending

GTONE

SIAT MAILLIS

- Display digitale con parametri sempre visibili (tensionamento, tempo saldatura, livello carica batteria)
- Digital display with always visible parameters (tensioning force, welding time, battery charge level)
- Digital display mit ständiger Anzeige aller relevanten Einstellparameter (Spannkraft, Verschweißzeit, Akkuladezustand)
- Affichage digital avec paramètres toujours visibles (tension, temps de soudure, niveau de charge de la batterie)
- Pantalla digital con parámetros siempre visibles (tensión, tiempo de soldadura, nivel de carga de la batería)

- Programma “SOFT” per colli fragili
- “SOFT” program for fragile packages
- “SOFT”-Betriebsmodus für zerbrechliche Packstücke
- Programme “SOFT” pour les paquets fragiles
- Programa “SOFT” para paquetes delicados

- Pulsante avvio multifunzione
- Multifunctional start push-button
- Startknopf
- Bouton start multifonction
- Botón de inicio multifunción

- Pulsante elettro-meccanico per azionamento della saldatura
- Electromechanical push-button for welding action start
- Elektomechanischer Druckkopf für den Start des Verschweißvorganges
- Bouton électromécanique de déclenchement de la soudure
- Botón electromecánico para iniciar la soldadura

- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Ergonomic handle with skidproof rubber
- Ergonomisch geformter Handgriff mit rutschfester Kunststoffoberfläche
- Poignée ergonomique en gomme anti-glissement
- Mango ergonómico con goma antideslizante

Reggiatrice a batteria con modalità di funzionamento regolabile a seconda dell’applicazione: automatica, semi automatica, manuale e soft.
Reggiatura eseguita con l’azionamento di un solo pulsante (in modalità automatica o semi-automatica).
Facile da usare e semplice nelle regolazioni.
Perfettamente bilanciata, può essere utilizzata per reggiature verticali e orizzontali.
Motore brushless azionato da batteria al litio di ultima generazione.

Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft.
Strapping performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode).
Easy to use and simple to be adjusted.
Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping.
Brushless motor powered with last generation lithium battery.

Batteriebetriebenes Handumreifungsgerät mit einstellbaren Betriebsfunktionen: Automatik, Halbautomatik, Hand und Soft (Schwachspann-Modus).
Umreifungsvorgang startet durch betätigen eines einzelnen Druckknopfes (im Automatik- oder Halbautomatik-Betrieb).
Einfach zu bedienen und einzustellen.
Perfekt ausbalanciertes, ergonomisches Gerätedesign, kann für horizontale und Über-Kopf-Umreifungen verwendet werden.
Bürstenlose Motoren und modernste Lithium-Ionen-Technologie.

- Carter facilmente removibile per veloci interventi di manutenzione.
- Easy removable carter for fast mainteinance interventions.
- Gut zugängliche Abdeckung für einfache Gerätewartung.
- Carter facilement amovible pour interventions rapide de maintenance.
- Carter fácilmente desmontable para rápidas intervenciones de mantenimiento.

Combiné de cerclage à batterie nouvelle génération. Mode d’exploitation réglable selon l‘application: automatique, semi-automatique, manuel et soft.
Tension, soudure et coupe du feuillard en mode automatique ou semi-automatique – en appuyant sur une seule touche.
Simple d’utilisation, réglages aisés et équilibre. Parfaitement équilibré, peut être utilisé en cerclages verticaux et horizontaux.
Moteur brushless et batterie au llithium de dernière génération.

Flejadora de batería con el modo de funcionamiento ajustable en función de la aplicación: automático, semiautomático, manual y suave.
La flejada se realiza pulsando un solo botón (en modo automático o semiautomático).
Fácil de usar y simple de ajustar.
Perfectamente equilibrada puede ser utilizada para el flejado vertical como horizontal. Motor sin escobillas alimentado con la última generación de baterías de Litio.